



POLISZTIROL daráló

www.polisztiroldaralo.hu



Polisztirol (EPS/XPS) aprítására alkalmas eszköz

A készülék a bemeneti tölcserbe helyezett aprítandó anyagot automatikusan felszívja, összezúzza – újra granulálja és zsákba tölti. Ezzel az eljárással a csomagoló és szigetelő anyagok tárolásához, szállításához szükséges hely nagy mértékben csökkenthető.

A nem szennyezett EPS granulátum... 
felhasználható új EPS termékek gyártásánál, töltőanyagként a bútoriparban, a mezőgazdaságban.

Az enyhén szennyezett EPS granulátum... 
az építőiparban homlokzatok vagy könnyűbeton szerkezetek gyártásához is felhasználható.

A BERENDEZÉS MŰSZAKI ADATAI:

A készülék elektronikusan vezérelt.

Motor teljesítmény:	5,5 kW / 400 V
Kapacitás:	kb. 4 m ³ /h *
Aprítómű fordulatszáma:	2 900 / perc
Elérhető térfogatcsökkentés:	~ 70–80%
Bemeneti tölcser mérete/magassága:	Ø kb. 300 mm / 1 600 mm
Apríték szemcsemérete:	max. 6 mm
Méret (Szé x Mé x Ma):	640 × 1 500 × 2 400 mm
Tömeg	~ 170 kg

*Az adagolás sebességét a feldolgozott alapanyag fajtája és mérete határozza meg.
EPS – könnyen feldolgozható
XPS – kisebb darabokban és lassabban feldolgozható



**EPS
Grafitos EPS
XPS**
APRÍTÉK